

## Ruuvikiinnike, bcs-c1, 22-26 mm, ph2, valkoinen, 50 kpl



### Ominaisuudet

Tyyppi : **BCS 22-26**

Väri : **Valkoinen**

Kaapelin halkaisija Ø (mm) : **22-26**

Ruuvin pituus (mm) : **45**

Ruuvin hyötypituus (mm) : **23**

Ruuvin halkaisija Ø (mm) : **5**

Pakkauskoko : **50**

### Edut

- Joustavan rakenteen ansiosta yksi kiinnike soveltuu monenkokoisten kaapelien asennukseen.
- Kaapelin nimellishalkaisija on merkitty jokaiselle kiinnikkeelle.



## YLEISIÄ TIETOJA

### Tekniset tiedot

Korroosionkestoluokka: C1 (AISI 410).

Ruuvi: karkaistua teärsä, sinkitty.

Haponkestävä.

Kanta: ristipää PH2.

Kiinnike: iskunkestä polypropeeni (PP).

Halogeeniton.

UV-säteilyn kestävä.

Asennuslämpötila: -20 °C-+50 °C.

Käyttölämpötila: -40 °C-+80 °C.

### Käyttö

Ruuvikiinnikkeet kaapeleille.

Saatavissa suuri valikoima vaihtelevan värisiä ja kokoisia kiinnikkeitä.

Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkoasennuksissa.

### Ohjeet

1. Ruuvi tunkeutuu suoraan useimpiin materiaaleihin (kuten puu, vaneri, jne.).
2. Betoni- ja tiiliasennuksissa, poraa ensin 4 mm:n reikä.
3. Kiinnike voidaan asentaa ilman esiporausta kaksinkertaisiin tai yksinkertaisiin kipsilevyihin, puuhun, levymateriaaleihin ja suuritiheyksiseen kevytbetoniin. Asennuksissa kevytbetoniin ja huokoiseen tiileen käytä sopivia tulppia.
4. Ruuvin pituus kiinnikkeissä BCS 14-18, BCS 18-22 ja BCS 22-26 on suunniteltu sellaiseksi, ettei ruuvi tunkeudu kaksinkertaisen 13 mm:n kipsilevyn läpi.



## LOGISTIIKKATIEDOT

## Pakkaus

**Tukeva pahvilaatikko**

Korkeus (cm) : 12.8

Pituus (cm) : 9.2

Syvyys (cm) : 7

Nettopaino (kg) : 0.38

Bruttopaino (kg) : 0.38



3 700882 121738

## Lisäpakkaus 1



x 10

**Muovikalvo**

Korkeus (cm) : 13

Pituus (cm) : 42.7

Syvyys (cm) : 18.6

Nettopaino (kg) : 3.8

Bruttopaino (kg) : 3.8



3 700882 128287

## Lisäpakkaus 2



x 630

**Kuormalava**

Korkeus (cm) : 103.7

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 251.4

Bruttopaino (kg) : 251.4



3 700882 128362