

Ohutlevyruuvi, KFR-kanta, RST, PH2, 4.2 x 13 mm, 250 kpl



Ominaisuudet

D ø (mm) : 4.2
L (mm) : 14
D' ø (mm) : 10.5
Pakkaus (kpl) : 250

Materiaalit

✓ Ruostumaton teräs

Edut

- Käyttö kaupunki- ja teollisuusympäristöissä joissa rikkidioksidipitoisuus on kohtuullista, sekä rannikkoalueilla joilla suolapitoisuus on alhainen.



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Ohutlevyruuvi, KFR-kanta. Ristipää.

■ Tekniset tiedot

PH2.

■ Vinkit

r/min-suositus: 1800-2800 r/min.

Terästukien maksimi paksuus: 0.4-0.9 mm.

■ Käyttö

Puumateriaaleihin ja metallikiskoihin tapahtuvaan kiinnitykseen.

■ Ohjeet

- Puu- ja levymateriaalien kiinnitykseen puu- ja terästukirakenteisiin.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 12

Pituus (cm) : 9

Syvyys (cm) : 3.5

■ Nettopaino (kg) : 0.44

■ Bruttopaino (kg) : 0.47



3 700882 132468

■ Lisäpakkaus 1



x 24

Pahvi

Korkeus (cm) : 28.5

Pituus (cm) : 28

Syvyys (cm) : 25.5

■ Nettopaino (kg) : 11.34

■ Bruttopaino (kg) : 11.71



3 700882 144362

■ Lisäpakkaus 2



x 1152

Kuormalava

Korkeus (cm) : 90

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

■ Nettopaino (kg) : 562.08

■ Bruttopaino (kg) : 582.08



3 700882 144751