

Palkkikiinnike Tiger®, monitoimikiinnike 2-8 mm (x 80)

Ominaisuudet

Levyn paksuus (mm) : 2-8
Pakkaus, muovirasia : 80

Edut

- Helppo asentaa: käsin tai vasaralla.



YLEISIÄ TIETOJA

- **Kuvaus**
Nopea monitoimikiinnitysjärjestelmä, jota voidaan käyttää "ässä" ripustuskoukkujen, kierretankojen M6 ja M8, vaijereiden ja 9 mm johdinsiteiden kanssa.
- **Tekniset tiedot**
Karkaistua terästä, 12 mikronia.
Viimeistely MAGNI testillä (tavaramerkki), 2 kerrosta.
Vetolujuus: 120 kg.
Kestää 600 tuntia suolasumussa.
- **Vinkit**
Asetussuunta löytyy ylös osoittavan aukon ansiosta.
- **Käyttö**
Kiinnitykset ja ripustukset teräspalkkeihin joiden paksuus on 2-24 mm.

TEKNISET ASIAKIRJAT

- Asiakirja(t) saatavilla verkkosivullamme : Notice
- Asiakirja(t) saatavilla pyynnöstä : Testiraportti 1



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus

**Muovilaatikko**

Korkeus (cm) : 13

Pituus (cm) : 18.8

Syvyys (cm) : 12.3

📦 Nettopaino (kg) : 0.57

📦 Bruttopaino (kg) : 0.77



3 700882 128799

Lisäpakkaus 1



x 6.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 21

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 28

📦 Nettopaino (kg) : 3.43

📦 Bruttopaino (kg) : 5.01



3 700882 154651

Lisäpakkaus 2



x 40.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 120

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

📦 Nettopaino (kg) : 137.28

📦 Bruttopaino (kg) : 222.3



3 700882 154668