

# Ruuvitulppa ALFA kauluksen kanssa 12 x 60 mm ruuvin Ø 8-10 mm harmaa (x 35), kevyeen kiinnitykseen



## Ominaisuudet

Porareikä Ø (mm) : 12  
Ankkurin pituus (mm) : 60  
Minimi porausvyvyys (mm) : 70  
Kiinnitettävän osan maksimipaksuus (mm) : 5  
Repäisylujuus \* betoni C20/C25 (daN\*) : 60  
Pakkaus (kpl) : 35

## Materiaalit

- ✓ Betoni
- ✓ Täystiili
- ✓ Kivi

## Edut

- Kiertymisen estävät kolot takaavat optimaalisen kiinnityksen.
- Moitteeton asetus kaularenkaan ansiosta.

## YLEISIÄ TIETOJA

### Tekniset tiedot

Polyamidi 6.  
Lämpötilankesto: -40 °C - +60 °C.  
Väri: harmaa RAL 7035.

### Käyttö

Kevyeen kiinnitykseen (betoni-, solubetoni-, betonitiili- ja tiiliseiniin).

## LOGISTIIKKATIEDOT

### Pakkaus



#### Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 12  
Pituus (cm) : 6  
Syvyys (cm) : 9  
Nettopaino (kg) : 0.15  
Bruttopaino (kg) : 0.18



3 700882 161765

### Lisäpakkaus 1



#### Pahvi

Korkeus (cm) : 23  
Pituus (cm) : 40  
Syvyys (cm) : 30  
Nettopaino (kg) : 5.31  
Bruttopaino (kg) : 5.63



3 700882 167569

### Lisäpakkaus 2



#### Kuormalava

Korkeus (cm) : 130  
Pituus (cm) : 120  
Syvyys (cm) : 80  
Nettopaino (kg) : 225  
Bruttopaino (kg) : 235



3 700882 167668