

Ruuvitulppa ALFA ilman kaulusta 6 x 30 mm ruuvin Ø 3,5-5 mm harmaa (x 250), kevyeen kiinnitykseen



Ominaisuudet

Porareikä Ø (mm) : 6
Ankkurin pituus (mm) : 30
Minimi porausvyvyys (mm) : 40
Kiinnitettävän osan maksimipaksuus (mm) : 5
Repäisylujuus * betoni C20/C25 (daN*) : 30
Pakkaus (kpl) : 250

Materiaalit

- ✓ Betoni
- ✓ Täystiili
- ✓ Kivi

Edut

- Kiertymisen estävät kolot takaavat optimaalisen kiinnityksen.
- Moitteeton asetus kaularenkaan ansiosta.

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Polyamidi 6.
Lämpötilankesto: -40 °C - +60 °C.
Väri: harmaa RAL 7035.

Käyttö

Kevyeen kiinnitykseen (betoni-, solubetoni-, betonitiili- ja tiiliseiniin).

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 12
Pituus (cm) : 6
Syvyys (cm) : 9
Nettopaino (kg) : 0.13
Bruttopaino (kg) : 0.16



3 700882 161789

Lisäpakkaus 1



Pahvi

Korkeus (cm) : 23
Pituus (cm) : 40
Syvyys (cm) : 30
Nettopaino (kg) : 4.88
Bruttopaino (kg) : 5.20



3 700882 167583

Lisäpakkaus 2



Kuormalava

Korkeus (cm) : 130
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 208
Bruttopaino (kg) : 218



3 700882 167682