

Ruuvitulppa ALFA ilman kaulusta 10 x 50 mm ruuvin Ø 6-8 mm harmaa (x 50), kevyeen kiinnitykseen



Ominaisuudet

Porareikä Ø (mm) : 10
Ankkurin pituus (mm) : 50
Minimi porausvyvyys (mm) : 60
Kiinnitettävän osan maksimipaksuus (mm) : 5
Repäisylujuus * betoni C20/C25 (daN*) : 50
Pakkaus (kpl) : 50

Materiaalit

- ✓ Betoni
- ✓ Täystiili
- ✓ Kivi

Edut

- Kiertymisen estävät kolot takaavat optimaalisen kiinnityksen.
- Moitteeton asetus kaularenkaan ansiosta.

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Polyamidi 6.
Lämpötilankesto: -40 °C - +60 °C.
Väri: harmaa RAL 7035.

Käyttö

Kevyeen kiinnitykseen (betoni-, solubetoni-, betonitiili- ja tiiliseiniin).

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 12
Pituus (cm) : 6
Syvyys (cm) : 9
Nettopaino (kg) : 0.12
Bruttopaino (kg) : 0.15



3 700882 161802

Lisäpakkaus 1



Pahvi

Korkeus (cm) : 23
Pituus (cm) : 40
Syvyys (cm) : 30
Nettopaino (kg) : 4.5
Bruttopaino (kg) : 4.82



3 700882 167606

Lisäpakkaus 2



Kuormalava

Korkeus (cm) : 130
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 193
Bruttopaino (kg) : 203



3 700882 167705

x 1200