

Attache-pontet BC C1-22-26 30/45 mm blanche (x 50)



Ominaisuudet

Tyyppi : **BC C1-22-26**Väri : **Valkoinen**Kaapelin halkaisija Ø (mm) : **22-26**Naulan pituus (mm) : **55**Naulan hyötypituus (mm) : **31**Naulan halkaisija Ø (mm) : **2.5**Pakkauskoko : **50**

Edut

- Paranneltu naulan kestävyys.
- Joustava rakenne: kiinnikkeen tyyppi sopii useille kaapelin halkaisijoille.
- Kaapelin nimellishalkaisija on merkitty jokaiselle kiinnikkeelle.
- Pakkauksen värikoodi ilmaisee nopeasti kiinnikkeiden nimellishalkaisijat.

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Korroosionkestoluokka: C1 (AISI 410).

Naula: karkaistu teräs, sinkitty.

Haponkestävä.

Kiinnike: iskunkestävä polypropeeni (PP).

Halogeeniton.UV-säteilyn kestävä.

Asennuslämpötila: -20 °C-+50 °C.

Käyttölämpötila: -40 °C-+80 °C.

Käyttö

Naulakiinnikkeet kaapeleille.

Laaja valikoima vaihtelevan kokoisia ja värisiä.

Pääasiallisesti sisäasennukseen.

Ohjeet

1. Naulaa suoraan asentaessa puumateriaaleihin (puu, vaneri, massiivipuulevyt, jne.).
2. Käytä yhteensopivia tulppia tehdessä kiinnityksiä betoniin, tiileen, kevytbetoniin, kipsilevyyn.
3. Asentaessa huokosiin materiaaleihin joiden tiheys on yli 600, tulpat eivät ole tarpeellisia.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 12.8

Pituus (cm) : 8.5

Syvyys (cm) : 9.2

Nettopaino (kg) : 0.21

Bruttopaino (kg) : 0.25



3 700882 161383

Lisäpakkaus 1



x 10

Kalvo

Korkeus (cm) : 12.8

Pituus (cm) : 42.5

Syvyys (cm) : 18.4

Nettopaino (kg) : 2.49

Bruttopaino (kg) : 2.49



3 700882 181435

Lisäpakkaus 2



x 90

Kuormalava

Korkeus (cm) : 13.78

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 10

Bruttopaino (kg) : 32.41



3 700882 181473