

Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50)



Ominaisuudet

Pituus (mm) : 500

Leveys (mm) : 7.9

Nipun maksimi halkaisija Ø (mm) : 152

Vetolujuus (N) : 1200

Pakkauskoko : 50

Edut

- Kiristettävissä myös käsin.
- Kuulalukitusjärjestelmä.

YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Ruostumatonta terästä AISI 304, EN 10088 n:o 1-4301 mukaisesti.
Suolavesihöyryn vastustuskyky: ei punaista ruostetta 48 h jälkeen.
Paksuus: 0.265 mm.
Kovuus: 310 Hv (noin HRC 30) vähintään.
Lämmönkestävyys: -80 °C/+540 °C.
Halogeeniton.

■ Vinkit

Käytä asennuksessa apuna teräsjohtinsiteiden asennustyökalua Snro 6438325.

■ Käyttö

Suositellaan korroosiota aiheuttavaan ympäristöön (elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, meijerit, sairaalat, jne.).

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Yksinkertainen muovipussi

Korkeus (cm) : 1
Pituus (cm) : 60
Syvyys (cm) : 11



3 700882 182999

■ Lisäpakkaus 1



x 40

Pahvi

Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 65
Syvyys (cm) : 20
■ Nettopaino (kg) : 19
■ Bruttopaino (kg) : 19



3 700882 183620

■ Lisäpakkaus 2



x 1920

Kuormalava

Korkeus (cm) : 130
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
■ Nettopaino (kg) : 893
■ Bruttopaino (kg) : 936



3 700882 183699