

OBO:n uudet kaarikiinnikkeet 2056R/M ja 2056RS/M


OBO:n uusia kaarikiinnikkeitä 2056R/M ja 2056RS/M käytetään kaikissa tikashyllyissä, joiden pienat ovat enintään 23mm. Niitä voidaan käyttää myös profiiliteräksille yms. Nämä kaarikiinnikkeet ovat yhdelle kaapelille. Kiristysruuvi on kuusiuruuvi, jossa on sekä suora- että ristiura (Pz 2). Kiristysvanne on terästä.

Kaarikiinnike 2056R/M



SSTL-no	OBO-no	Tyyppi	Kaapeleille Ømm	Pakkaus kpl
13 398 36	1158410	2056R/M FS 16-22	16-22	100
13 398 37	1158414	2056R/M FS 22-28	22-28	100
13 398 38	1158418	2056R/M FS 28-34	28-34	100
13 398 39	1158422	2056R/M FS 34-40	34-40	100

Kuumasinkitty teräs n. 20µm



Kaarikiinnike 2056RS/M



SSTL-no	OBO-no	Tyyppi	Kaapeleille Ømm	Pakkaus kpl
13 398 27	1158305	2056RS/M FT12-16	12-16	100
13 398 28	1158309	2056RS/M FT 16-22	16-22	100
13 398 29	1158313	2056RS/M FT 22-28	22-28	100
13 398 30	1158317	2056RS/M FT 28-34	28-34	100
13 398 31	1158321	2056RS/M FT 34-40	34-40	100
13 398 32	1158325	2056RS/M FT 40-46	40-46	100
13 398 33	1158329	2056RS/M FT 46-52	46-52	100
13 398 34	1158333	2056RS/M FT 52-58	52-58	100
13 398 35	1158337	2056RS/M FT 58-64	58-64	100

Kuumasinkitty teräs n. 40...60µm

