

Merkintä ja läpivienti



LDM 25 B | Snro 16 081 91

- Kalvotiiviste
- Rasian pohjasta M 25



- Kaapelin halkaisija Ø 8-17 mm
- Porausreikä Ø 25,5 mm
- Seinämän paksuus 0,5–3,5 mm
- Sisä- ja ulkoasennukseen
- Ympäristölämpötila –25...+55 °C
- Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 750 °C
- Kotelontiluokka: IP 66 / IP 67
- väri: musta, RAL 9011

Materiaali	TPE (kestomuovi elastomeeri)
Paino	0,004 kg

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 55 °C Enimmäisarvo + 70 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C koteloille ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: UL Subject 94: HB Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.