

KK-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
RX 0205 T


- 0,5-4 mm², Cu

- 5 kpl riviliittimiä WKM 2,5/15
- Per liitin 2 x 0,5-2,5 mm² MKEM tai 2 x 0,5-4 mm² ML, yksityiskohtaiset tiedot ks. tekniset tiedot -liitteestä
- Liittimen nimellisvirta riippuu johtimen poikkileikkauksesta. Katso tähän liittyen asennusohjeet tai www.hensel-electric.de > Tuotteet
- Riiviliittimet, valmistaja: Wieland
- Liittimen merkintä, neutraali
- räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen (katso LES-läpivientijärjestelmät).
- Sallittu läpivientin koko: M20
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojaus, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- väri: musta, RAL 9011

Nimellisjännite	U _i = 690 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	12,3 A (4 mm ²) 10,6 A (2,5 mm ²) 9 A (1,5 mm ²)
Kiristysmomentti	0,4 Nm
Paino	0,140 kg
Kotelontiluokka	IP 66
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Leveys:	93 mm
Korkeus:	93 mm
Syvyys:	62 mm
Vastaavuus	SFS EN 60670-22 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
Räjähdysluokka	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

Piirroksat

Mittapiirros

