

KK-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
RX 0610 T


- 0,5-6 mm², Cu

- 10 kpl riviliittimiä WT 4
- per liitin 2 x 0,5-6 mm² sol / f, katso DK-jakorasioita koskeva tekninen liite
- Liittimen nimellisvirta riippuu johtimen poikkileikkauksesta. Katso tähän liittyen asennusohjeet tai www.hensel-electric.de > Tuotteet
- Riiviliittimet, valmistaja: Wieland
- Liittimet riviliittimille: Valmistaja Wieland IVB WKF 4
- Liittimen merkintä, neutraali
- räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen (katso LES-läpivientijärjestelmät).
- Sallittu läpivientin koko: M20–M32
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojaus, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- väri: musta, RAL 9011

Nimellisjännite	U _i = 690 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	12,3 A (6 mm ²) 10,6 A (4 mm ²) 9 A (2,5 mm ²)
Kiristysmomentti	0,5 Nm
Paino	0,313 kg
Kotelonluokka	IP 66
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Leveys:	130 mm
Korkeus:	130 mm
Syvyys:	77 mm
Vastaavuus	SFS EN 60670-22 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
Räjähdysluokka	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85 Dc

Piirroksat

Mittapiirros

