



JAKORASIA

HP 100-L



HP 100-L

Jakorasias

113 x 113 x 58 mm

Tuotenumero: 32690001

Sähkönumero: 1615502

Jakorasias standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606),
Ui=690V, seitsemän valmiiksi asennettua
porraskalvotiivistettä, 5 - 16 mm kaapeleille, maks. 10 mm²
liittimille

harmaa, ilman liittimiä



Tekniset tiedot

Mitat

Leveys:	113 mm
Korkeus:	113 mm
Syvyys:	58 mm
Sisäsyvyys:	52 mm
Sisäleveys:	103.5 mm
Sisäkorkeus:	103.5 mm

Materiaali:

kotelo:	Polypropeeni, itsesammuva
kansi:	Polypropeeni, itsesammuva
Materiaali:	Polypropeeni

Tarvikkeet

DMS M20/w - M20, valkoinen

DMS M25/w - M 25, valkoinen

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko

BST M20/sw - Tuuletusventtiili

WK 060 KLS-6² - Liitinkisko

WK 100 KLS-10² - Liitinkisko

BST M20 - Tuuletusventtiili

DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste

DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste

KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

KVR M25-MGM - Holkkitiiviste

SNI M20 - Porraskalvotiiviste

SNI M25 - Porraskalvotiiviste



JAKORASIA

HP 100-L

Muita ominaisuuksia

Varusteena:	Ilman
Läpivientien yhteismäärä:	11
Johtimen poikkipinta-ala:	10 mm ²
Yhdistettävissä:	Ei
Nimellisjännite AC:	690 V
Räjähdyssuoja:	ilman
Palonkestoisuus:	ilman
sinetöitävissä:	Ei
Ei sisällä raskasmetalleja:	Kyllä
PVC-vapaa:	Kyllä
Silikonivapaa:	Kyllä
Kotelointiluokka:	IP55 - stand. EN 60529 / DIN VDE 0470-1 mukaan
Ympäristölämpötila (min.):	-25 °C
Ympäristölämpötila (maks.):	40 °C
Ympäristölämpötila (24 h):	35 °C
Maks. suhteellinen ilmankosteus 25 °C:ssa (lyhytaikaisesti):	95%
Maks. suhteellinen ilmankosteus 40 °C:ssa:	50%
Säänkestävä:	Ei