

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 16, polyamidi 6, ip 68, 10 kpl



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 16**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **5**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **10**
 Kiristysmomentti (Nm) : **2.5**
 Avainväli (mm) : **22**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **16.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.650**
 Pakkaus (kpl) : **10**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Yksinkertainen muovipussi

Korkeus (cm) : 3.5

Pituus (cm) : 20

Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 0.11

Bruttopaino (kg) : 0.11



3 700420 330134

Lisäpakkaus 1



x 150

Pahvi

Korkeus (cm) : 28

Pituus (cm) : 56

Syvyys (cm) : 37

Nettopaino (kg) : 17.07

Bruttopaino (kg) : 18.13



3 700882 100719

Lisäpakkaus 2



x 2400

Kuormalava

Korkeus (cm) : 125

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 190.08

Bruttopaino (kg) : 210.08



3 700882 100856