

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 25, polyamidi 6, ip 68, 5 kpl



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 25**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **13**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **18**
 Kiristysmomentti (Nm) : **5**
 Avainväli (mm) : **33**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **25.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **1.004**
 Pakkaus (kpl) : **5**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C.+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Yksinkertainen muovipussi

Korkeus (cm) : 3.5

Pituus (cm) : 20

Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 0.13

Bruttopaino (kg) : 0.14



3 700420 330158

■ Lisäpakkaus 1



x 125

Pahvi

Korkeus (cm) : 28

Pituus (cm) : 56

Syvyys (cm) : 37

Nettopaino (kg) : 16.91

Bruttopaino (kg) : 17.97



3 700882 100733

■ Lisäpakkaus 2



x 2000

Kuormalava

Korkeus (cm) : 112

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 287.52

Bruttopaino (kg) : 307.52



3 700882 100870