

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 12, polyamidi 6, ip 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 12**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **3**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **6.5**
 Kiristysmomentti (Nm) : **1.7**
 Avainväli (mm) : **15**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **12.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.492**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



■ Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 3.5
 Pituus (cm) : 2.4
 Syvyys (cm) : 2.4
 📦 Nettopaino (kg) : 0.05
 📦 Bruttopaino (kg) : 0.05



3 700420 330264

■ Lisäpakkaus 1



x 25

■ Pahvi

Korkeus (cm) : 7
 Pituus (cm) : 12.5
 Syvyys (cm) : 71
 📦 Nettopaino (kg) : 1.2
 📦 Bruttopaino (kg) : 1.3



3 700420 350309

■ Lisäpakkaus 2



x 2400

■ Pahvi

Korkeus (cm) : 37
 Pituus (cm) : 35.5
 Syvyys (cm) : 47
 📦 Nettopaino (kg) : 115.2
 📦 Bruttopaino (kg) : 115.7



3 700420 370208