

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 32, polyamidi 6, ip 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 32**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **18**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **25**
 Kiristysmomentti (Nm) : **12**
 Avainväli (mm) : **42**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **32.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **1.280**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C.+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 6
 Pituus (cm) : 4.8
 Syvyys (cm) : 4.8
 Nettopaino (kg) : 0.05
 Bruttopaino (kg) : 0.05



3 700420 330301

Lisäpakkaus 1



x 20

Pahvi

Korkeus (cm) : 5.3
 Pituus (cm) : 25
 Syvyys (cm) : 19.4
 Nettopaino (kg) : 0.91
 Bruttopaino (kg) : 1.01



3 700420 350347

Lisäpakkaus 2



x 400

Pahvi

Korkeus (cm) : 31
 Pituus (cm) : 40
 Syvyys (cm) : 60
 Nettopaino (kg) : 21.79
 Bruttopaino (kg) : 22.29



3 700882 100962