

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 40, polyamidi 6, ip 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 40**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **22**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **32**
 Kiristysmomentti (Nm) : **12**
 Avainväli (mm) : **53**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **40.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **1.594**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C.+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



■ Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 6
 Pituus (cm) : 7.4
 Syvyys (cm) : 7.4
 📦 Nettopaino (kg) : 0.09
 📦 Bruttopaino (kg) : 0.09



3 700420 330318

■ Lisäpakkaus 1



x 10

■ Pahvi

Korkeus (cm) : 6.5
 Pituus (cm) : 30.5
 Syvyys (cm) : 13.5
 📦 Nettopaino (kg) : 0.88
 📦 Bruttopaino (kg) : 0.98



3 700420 350354

■ Lisäpakkaus 2



x 200

■ Pahvi

Korkeus (cm) : 31
 Pituus (cm) : 40
 Syvyys (cm) : 60
 📦 Nettopaino (kg) : 17.6
 📦 Bruttopaino (kg) : 18.1



3 700420 339274