

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 50, polyamidi 6, ip 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 50**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **30**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **38**
 Kiristysmomentti (Nm) : **12**
 Avainväli (mm) : **60**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **50.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **1.988**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.
 Polyamidi 6.
 Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.
 Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.
 Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.
 Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.
 Huippulämpötila: +150 °C.
 Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 7.4
 Pituus (cm) : 7.2
 Syvyys (cm) : 7.2
 Nettopaino (kg) : 0.11
 Bruttopaino (kg) : 0.11



3 700420 330325

Lisäpakkaus 1



x 5

Pahvi

Korkeus (cm) : 6.5
 Pituus (cm) : 29.2
 Syvyys (cm) : 11.8
 Nettopaino (kg) : 0.55
 Bruttopaino (kg) : 0.65



3 700420 350361

Lisäpakkaus 2



x 125

Pahvi

Korkeus (cm) : 31
 Pituus (cm) : 37
 Syvyys (cm) : 71
 Nettopaino (kg) : 13.75
 Bruttopaino (kg) : 14.25



3 700420 370260