

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 63, polyamidi 6, ip 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 63**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **34**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **44**
 Kiristysmomentti (Nm) : **12**
 Avainväli (mm) : **65**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **63.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **2.500**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



■ Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 7.8

Pituus (cm) : 9

Syvyys (cm) : 9

■ Nettopaino (kg) : 0.12

■ Bruttopaino (kg) : 0.12



3 700420 330332

■ Lisäpakkaus 1



x 5

■ Pahvi

Korkeus (cm) : 6.5

Pituus (cm) : 30.5

Syvyys (cm) : 13.5

■ Nettopaino (kg) : 0.62

■ Bruttopaino (kg) : 0.72



3 700420 350378

■ Lisäpakkaus 2



x 100

■ Pahvi

Korkeus (cm) : 31

Pituus (cm) : 37

Syvyys (cm) : 71

■ Nettopaino (kg) : 12.4

■ Bruttopaino (kg) : 12.9



3 700420 370277