

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 16, polyamidi 6, ip 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 16**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **5**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **10**
 Kiristysmomentti (Nm) : **2.5**
 Avainväli (mm) : **22**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **16.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.650**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C.+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 4.3

Pituus (cm) : 2.8

Syvyys (cm) : 2.8

Nettopaino (kg) : 0.01

Bruttopaino (kg) : 0.01



3 700420 330271

Lisäpakkaus 1



x 50

Pahvi

Korkeus (cm) : 7.6

Pituus (cm) : 13

Syvyys (cm) : 13

Nettopaino (kg) : 0.57

Bruttopaino (kg) : 0.67



3 700420 350316

Lisäpakkaus 2



x 1500

Pahvi

Korkeus (cm) : 36

Pituus (cm) : 42

Syvyys (cm) : 42

Nettopaino (kg) : 20.34

Bruttopaino (kg) : 20.84



3 700882 100931