

Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 20, polyamidi 6, ip 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 20**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **6**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **12**
 Kiristysmomentti (Nm) : **2.5**
 Avainväli (mm) : **24**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **20.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.807**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.
 Polyamidi 6.
 Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.
 Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.
 Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.
 Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.
 Huippulämpötila: +150 °C.
 Vaaleanharmaa RAL 7035.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 4.4
 Pituus (cm) : 3.4
 Syvyys (cm) : 3.4
 Nettopaino (kg) : 0.01
 Bruttopaino (kg) : 0.01



3 700420 330288

Lisäpakkaus 1



x 50

Pahvi

Korkeus (cm) : 8.2
 Pituus (cm) : 14.5
 Syvyys (cm) : 14.5
 Nettopaino (kg) : 0.66
 Bruttopaino (kg) : 0.76



3 700420 350323

Lisäpakkaus 2



x 1000

Pahvi

Korkeus (cm) : 35
 Pituus (cm) : 46
 Syvyys (cm) : 46
 Nettopaino (kg) : 21.12
 Bruttopaino (kg) : 21.62



3 700882 100948