

## Holkkitiiviste sekä vastamutteri, iso 25, polyamidi 6, ip 68



## Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 25**  
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **13**  
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **18**  
 Kiristysmomentti (Nm) : **5**  
 Avainväli (mm) : **33**  
 Suositeltava reiän koko\* (mm) : **25.5**  
 Suositeltava reiän koko\* (pouces) : **1.004**  
 Pakkaus (kpl) : **1**

## Standardit

&gt; IP 68

## Edut

- Halogeeniton.

## Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



## YLEISIÄ TIETOJA

## ■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitualueen takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.

## LOGISTIIKKATIEDOT

## ■ Pakkaus



## Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 4.8  
 Pituus (cm) : 4  
 Syvyys (cm) : 4  
 Nettopaino (kg) : 0.03  
 Bruttopaino (kg) : 0.03



3 700420 330295

## ■ Lisäpakkaus 1



## Pahvi

Korkeus (cm) : 5.3  
 Pituus (cm) : 18  
 Syvyys (cm) : 18  
 Nettopaino (kg) : 0.68  
 Bruttopaino (kg) : 0.78



3 700420 350330

x 25

## ■ Lisäpakkaus 2



## Pahvi

Korkeus (cm) : 31  
 Pituus (cm) : 40  
 Syvyys (cm) : 60  
 Nettopaino (kg) : 20.25  
 Bruttopaino (kg) : 20.75



3 700882 100955

x 600