

Holkkitiiviste, EMC, 4. sukupolvi, ISO 16, nikkelöityä messinkiä, IP 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 16**L (mm) : **33**Kierteen pituus TL (mm) : **6**Kaapelin halkaisija min-max D (mm) : **5-10**Kiritysmomentti (Nm) : **6**Suositeltava reiän koko* (mm) : **16.5**Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.650**Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Kaapelin helppo kiinnitys holkkitiivisteeseen molemmista päistä.
- Kaapeli liikkuu vaivattomasti holkkitiivisteessä ollessa ei kiristettynä.
- Soveltuu tarisevään ympäristöön.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Holkkitiivisteet vaimentimeen sopivilla sähkömagneettilevyillä ja korkealaatuisella liitoksella. Euroopan standardi CEI 61000 määrittelee termin EMC seuraavasti: "Sähkömagneettinen yhteensopivuus on laitteen tai järjestelmän kyky toimia oikein sen sähkömagneettisessa ympäristössä tuottamatta tähän ympäristöön tai lähellä olevaan laitteeseen sopimattomia sähkömagneettisia häiriöitä."

■ Tekniset tiedot

EMC 4 holkkitiiviste, nikkelöityä messinkiä, kloropreenikumitiiviste, PA 6 -kiinnike ja nitrilikuminen O-rengas.
Suojausluokka: IP68 - 5 bar, 30 min standardin EN 60529 mukaisesti.
Syttövyys: UL 94:n mukainen paloluokka V2.
Käyttölämpötila: -20 °C-+100 °C.
Kierteitys standardin EN 60423 mukaan.
Valmistettu standardin EN 62444 mukaisesti.
Saatavilla tuotteisiin vastaavat vastamutterit.

■ Käyttö

Punoksella tai teräsnauhalla panssaroiduille kaapeleille.

■ Ohjeet

1. Helppo asennus: Avaa holkkitiiviste.
2. Kuori kaapelin ulkovaippa noin 10 millimetrin matkalta.
3. Asetetaan kaapelin metallinen suojavaippa holkkitiivisteeseen kontaktijousien kohdalle.
4. Kiristetään vedonpoisto.



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus**Pahvilaatikko + muovipussi**

Korkeus (cm) : 9

Pituus (cm) : 18

Syvyys (cm) : 9

Nettopaino (kg) : 1.5

Bruttopaino (kg) : 1.56



3 700882 149725

 Lisäpakkaus 1

x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 29

Nettopaino (kg) : 9

Bruttopaino (kg) : 9.88



3 700882 151667

 Lisäpakkaus 2

x 48

Kuormalava

Korkeus (cm) : 90

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 432

Bruttopaino (kg) : 494.43



3 700882 152190