

Holkkitiiviste, metallinen, ISO 16, pitkäkierteinen, nikkelöityä messinkiä, IP 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 16**L (mm) : **28.5**Kierteen pituus TL (mm) : **12**Kaapelin halkaisija min-max D (mm) : **5-10**Kivistysmomentti (Nm) : **8**Suositeltava reiän koko* (mm) : **16.5**Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.650**Pakkaus (kpl) : **50**

Standardit

> IP 68

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Metalliset holkkitiivisteet vaimentimella ja korkealaatuisella liitoksella.

■ Tekniset tiedot

Materiaali: runko ja suojus nikkelöityä messinkiä, kloropreenikumitiiviste, PA 6 -kiinnike ja nitrilikuminen O-rengas.

Suojausluokka: IP68 - 5 bar.

Syttyvyys: UL 94:n mukainen paloluokka V2.

Käyttölämpötila: -20 °C - +100 °C.

Maksimilämpötila: +150 °C.

Kierteitys standardin EN 60423 mukaisesti.

Valmistettu standardin EN 50262 mukaisesti.

Saatavilla tuotteisiin vastaavat vastamutterit.



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus**Pahvilaatikko + muovipussi**

Korkeus (cm) : 9

Pituus (cm) : 18

Syvyys (cm) : 9

Nettopaino (kg) : 1.5

Bruttopaino (kg) : 1.56



3 700882 149855

 Lisäpakkaus 1

x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 29

Nettopaino (kg) : 9

Bruttopaino (kg) : 9.88



3 700882 151797

 Lisäpakkaus 2

x 48

Kuormalava

Korkeus (cm) : 90

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 432

Bruttopaino (kg) : 494.43



3 700882 152329