

Holkkitiiviste, metallinen, ISO 16, nikkeloityä messinkiä, IP 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 16**L (mm) : **28.5**Kierteen pituus TL (mm) : **7**Kaapelin halkaisija min-max D (mm) : **5-10**Kistysmomentti (Nm) : **6**Suositeltava reiän koko* (mm) : **16.5**Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.650**Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Vaativusten mukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Metalliset holkkitiivisteet vaimentimella ja korkealaatuisella liitoksella.

■ Tekniset tiedot

Runko ja suojus nikkeloityä messinkiä, kloropreenikumitiiviste, PA 6 - kiinnike ja nitrilikuminen O-rengas.

Suojausluokka: IP68 - 5 bar.

Syttyvyys: UL 94:n mukainen paloluokka V2.

Käyttölämpötila: -20 °C - +100 °C.

Kierteitys standardin EN 60423 mukaisesti.

Valmistettu standardin EN 50262 mukaisesti.

Saatavilla tuotteisiin vastaavat vastamutterit.

i LISÄTIETOJA

*Seuraavat tuotteet eivät ole sertifioituja VDE : BIZ 208 420 / BIZ 208 432

*Seuraavat tuotteet eivät ole sertifioituja UL : BIZ 208 416 / BIZ 208 420 / BIZ 208 432 / BIZ 208 464



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus

**Pahvilaatikko + muovipussi**

Korkeus (cm) : 9

Pituus (cm) : 18

Syvyys (cm) : 9

📦 Nettopaino (kg) : 1.3

📦 Bruttopaino (kg) : 1.36



3 700882 149893

Lisäpakkaus 1



x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 29

📦 Nettopaino (kg) : 7.8

📦 Bruttopaino (kg) : 8.68



3 700882 151834

Lisäpakkaus 2



x 54

Kuormalava

Korkeus (cm) : 105

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

📦 Nettopaino (kg) : 436.8

📦 Bruttopaino (kg) : 506.30



3 700882 152367