

Holkkitiiviste, metallinen, ISO 63, nikkeloitua messinkiä, IP 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : ISO/M 63

L (mm) : 50

Kierteen pituus TL (mm) : 10

Kaapelin halkaisija min-max D (mm) : 37-53

Kivistysmomentti (Nm) : 100

Suositeltava reiän koko* (mm) : 63.5

Suositeltava reiän koko* (pouces) : 2.500

Pakkaus (kpl) : 1

Standardit

> IP 68

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Metalliset holkkitiivisteet vaimentimella ja korkealaatuisella liitoksella.

■ Tekniset tiedot

Runko ja suojus nikkeloitua messinkiä, kloropreenikumitiiviste, PA 6 - kiinnike ja nitrilikuminen O-rengas.

Suojausluokka: IP68 - 5 bar.

Syttyvyys: UL 94:n mukainen paloluokka V2.

Käyttölämpötila: -20 °C - +100 °C.

Kierteitys standardin EN 60423 mukaisesti.

Valmistettu standardin EN 50262 mukaisesti.

Saatavilla tuotteisiin vastaavat vastamutterit.

i LISÄTIETOJA

*Seuraavat tuotteet eivät ole sertifioituja VDE : BIZ 208 420 / BIZ 208 432

*Seuraavat tuotteet eivät ole sertifioituja UL : BIZ 208 416 / BIZ 208 420 / BIZ 208 432 / BIZ 208 464



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus**Pahvilaatikko + muovipussi**

Korkeus (cm) : 9

Pituus (cm) : 18

Syvyys (cm) : 9

📦 Nettopaino (kg) : 0.96

📦 Bruttopaino (kg) : 1.02



3 700882 150172

 Lisäpakkaus 1

x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 29

📦 Nettopaino (kg) : 5.75

📦 Bruttopaino (kg) : 6.63



3 700882 151902

 Lisäpakkaus 2

x 60

Kuormalava

Korkeus (cm) : 120

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

📦 Nettopaino (kg) : 367.87

📦 Bruttopaino (kg) : 444.45



3 700882 152435