

Vastamutteri, EMC, ISO 20, nikkelöityä messinkiä, IP 68



Ominaisuudet

Kierretyyppi : ISO/M 20

Pakkaus (kpl) : 1

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Korkealaatuisesta metallista valmistettujen koneiden ja koteloiden EMC-käyttösovelluksiin.
Korkealaatuisiin sovelluksiin syövyttävissä käyttöympäristöissä.
EMC holkkitiivisteiden turvalliseen kiinnitykseen.

■ Tekniset tiedot

Nikkelöityä messinkiä.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 9
Pituus (cm) : 18
Syvyys (cm) : 9
Nettopaino (kg) : 0.5
Bruttopaino (kg) : 0.56



3 700882 149978

■ Lisäpakkaus 1



x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 39
Syvyys (cm) : 29
Nettopaino (kg) : 3
Bruttopaino (kg) : 3.88



3 700882 151926

■ Lisäpakkaus 2



x 36

Kuormalava

Korkeus (cm) : 75
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 120
Bruttopaino (kg) : 175.36



3 700882 152459