

Vastamutteri, EMC, ISO 63, nikkelöityä messinkiä, IP 68



Ominaisuudet

Kierrettyyppi : *ISO/M 63*Pakkaus (kpl) : *1*

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Korkealaatuisesta metallista valmistettujen koneiden ja koteloiden EMC-käyttösovelluksiin.
Korkealaatuisiin sovelluksiin syövyttävissä käyttöympäristöissä.
EMC holkkitiivisteiden turvalliseen kiinnitykseen.

■ Tekniset tiedot

Nikkelöityä messinkiä.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 9
Pituus (cm) : 18
Syvyys (cm) : 9
Nettopaino (kg) : 0.55
Bruttopaino (kg) : 0.61



3 700882 150028

■ Lisäpakkaus 1



x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 39
Syvyys (cm) : 29
Nettopaino (kg) : 3.29
Bruttopaino (kg) : 4.17



3 700882 151971

■ Lisäpakkaus 2



x 60

Kuormalava

Korkeus (cm) : 120
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 210.43
Bruttopaino (kg) : 287.01



3 700882 152503