

HT Hi Tech Polymers Oy

Tuotenimi	HSS-Läpivientitiivisteet
Materiaali	TPE 50 ShA / 60 ShA V0
Värit	RAL7035 / RAL7010 / RAL9011

Koodi	D	D1	D2	H	B
HSS-M12	22 mm	12 mm	3 - 5 mm	11 mm	1 – 4,5 mm
HSS-M16	23,5 mm	16 mm	5 – 10 mm	11 mm	1 – 4,5 mm
HSS-M20	27,5 mm	20 mm	7 – 12 mm	11 mm	1 – 4,5 mm
HSS-M25	32,5 mm	25 mm	8 - 15 mm	11 mm	1 – 4,5 mm
HSS-M32	44 mm	32 mm	14 - 20 mm	15 mm	1 – 4,5 mm
HSS-M40	53 mm	40 mm	20 – 28 mm	15 mm	1 – 4,5 mm
HSS-M50	65 mm	50 mm	27 – 35 mm	21 mm	1 – 5,5 mm
HSS-M60	76 mm	53 mm	24 – 45 mm	21 mm	1 – 5,5 mm
HSS-M80	100 mm	80 mm	40 – 60 mm	25 mm	1 – 5,5 mm

Käyttölämpötila	-40°C - +130°C
Muut tiedot	Halogeenivapaa, roiskeöljynkestävä, sisä- ja ulkokäyttöön. IP67, CE-merkittyjä, RoHS –direktiivin mukaisia. Ei sisällä haitallisia raaka-aineita.
Toimittaja	HT Hi Tech Polymers Oy

