

HT Hi Tech Polymers Oy

Tuotenimi HSS-Läpivientitiivisteet
Materiaali TPE 50 ShA / 60 ShA V0
Värit RAL7035 / RAL9010 / RAL9011

Koodi	D	D1	D2	H	B	Pakkauskoko
HSS-M9	18 mm	9 mm	2-7 mm	9 mm	1–3,5 mm	2500 kpl
HSS-M12	22 mm	12 mm	3 -5 mm	11 mm	1,5–4,5 mm	2000 kpl
HSS-M16	23,5 mm	16 mm	5 – 10 mm	11 mm	1,5–4,5 mm	1500 kpl
HSS-M20	27,5 mm	20 mm	7 – 12 mm	11 mm	1,5–4,5 mm	1000 kpl
HSS-M25	32,5 mm	25 mm	8 - 15 mm	11 mm	1,5–4,5 mm	500 kpl
HSS-M32	44 mm	32 mm	14 - 20 mm	15 mm	1,5–4,5 mm	400 kpl
HSS-M40	53 mm	40 mm	20 – 28 mm	15 mm	1,5–4,5 mm	250 kpl
HSS-M50	65 mm	50 mm	27 – 35 mm	21 mm	1,5–5,5 mm	150 kpl
HSS-M60	71 mm	60 mm	15 – 45 mm	21 mm	1,5–5,5 mm	100 kpl
HSS-M80	93 mm	80 mm	20 – 60 mm	25 mm	1,5–5,5 mm	50 kpl
HSS-M120	142 mm	120 mm	70-100 mm	26 mm	1,5–6,0 mm	20 kpl

Käyttölämpötila -40°C - +130°C

Muut tiedot Halogeenivapaa, roiskeöljynkestävä, sisä- ja ulkokäyttöön. IP67, (HSS-M120 / IP54) CE-merkittyjä, RoHs –direktiivin mukaisia. Ei sisällä haitallisia raaka-aineita.

Toimittaja HT Hi Tech Polymers Oy

