

KK-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla

AXM 20

- Räjähdysvaarallisten alueiden kiinnityskaapelipistokkeet räjähdysvaarallisten alueiden vyöhykkeille 2 ja 22
- Metrisille aihioille M 20

- Kaapelin halkaisijat Ø 8–13 mm
- ISO-kierre M 20 x 1,5
- Porausreikä Ø 20,2 mm
- Seinän paksuus on enintään 3 mm
- Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
- Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
- Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 °C
- Väri: musta, RAL 9005
- Kotelontiluokka: IP 66

Kiristysmomentti	4 Nm
holkkitiivisteiden avainvälileveys	25 mm
Läpivientiholkkien kulmavälimitta Ø	27,5 mm
mutterin avainvälileveys	27 mm
kulmavälimitta Ø	30,0 mm
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Paino	0,012 kg
Vastaavuus	DIN EN 62444 DIN EN IEC 60079-1 DIN EN IEC 60079-7 DIN EN 60079-31
Räjähdysluokka	II 3G Ex ec IIC Gc II 3D Ex tc IIIC Dc