

FK-toimintakykyinen ja palonkestävä kestumuovirasia



EDKF 40 | Snro 17 315 91

IP
65/66


- Kalvotiiviste
- Metrisille aihioille M 40

- Kaapelin halkaisija Ø 11-30 mm
- Porausreikä Ø 40,5 mm
- Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
- Sisä- ja ulkoasennukseen
- Ympäristölämpötila -25...+35°
- Hehkulankakoe IEC 60695-2-11: 750 °C
- Kotelontiluokka: IP 65 / IP 66
- Väri: oranssi, RAL 2003

Materiaali	TPE (kestomuovi elastomeeri)
Paino	0,009 kg
Hehkulankakoe	SFS EN 60695-2-11 750°C

Piirroksat

Mittapiirros



käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimi-arvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C kotelolle ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.