

holkkiiviste ja läpivientilaippa maks. Ø 72 mm



KST 70 | Snro 17 316 17

- Kalvotiiviste

IP
65

- Kaapelin halkaisija Ø 30-72 mm
- Porausreikä Ø 83 mm
- Seinän paksuus 1,5-3 mm
- Sisä- ja ulkoasennukseen
- Ympäristölämpötila -25...+35°
- Hehkulankakoe IEC 60695-2-11: 750 °C
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

Materiaali	TPE (kestomuovi elastomeeri)
Paino	0,12 kg
Hehkulankakoe	SFS EN 60695-2-11 750°C

Piirrokset

Mittapiirros



käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojais
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C

holkkitiiviste ja läpivientilaippa maks. Ø 72 mm



KST 70 | Snro 17 316 17

- Kalvotiiviste



Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C koteloille ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.