

Kalvotiiviste, IP 55


	ESM 40 Snro 17 316 18	
	• Kalvotiiviste • Metrisille aihioille M 40	

- Kaapelin halkaisija Ø 17-30 mm
- Porausreikä Ø 40,5 mm
- Seinän paksuus 1,5-3,5 mm
- Sisä- ja ulkoasennukseen
- Ympäristölämpötila -25...+35°
- Hehkulankakoe IEC 60695-2-11: 750 °C
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Kotelontiluokka: IP 55

Materiaali	TPE (kestomuovi elastomeeri)
Paino	0,01 kg
Hehkulankakoe	SFS EN 60695-2-11 750°C

Piirrokset

Mittapiirros



käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojauks
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojauks sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C koteloille ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyks – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.