

Holkkitiivisteet V-TEC VM LGR | Vastamutterit 116 M LGR

Holkkitiivisteet ja vastamutterit



Holkkitiiviste vedonpoistolla, M-kierre, IP68, PA Polyamidi, halogeenivapaa								
	Tyyppi	Kierre	Väri	kpl läh. laatikko	kpl pakk.	kg/100 kpl paino	Snro	
	V-TEC VM12 LGR	M12 x 1,5	vaaleanharmaa	500	50	0,318	1734500	
	V-TEC VM16 LGR	M16 x 1,5	vaaleanharmaa	500	50	0,638	1734501	
	V-TEC VM20 LGR	M20 x 1,5	vaaleanharmaa	600	50	0,861	1734502	
	V-TEC VM25 LGR	M25 x 1,5	vaaleanharmaa	300	25	1,344	1734503	
	V-TEC VM32 LGR	M32 x 1,5	vaaleanharmaa	240	20	2,23	1734504	
	V-TEC VM40 LGR	M40 x 1,5	vaaleanharmaa	120	10	3,467	1734505	
	V-TEC VM50 LGR	M50 x 1,5	vaaleanharmaa	60	5	5,466	1734506	
	V-TEC VM63 LGR	M63 x 1,5	vaaleanharmaa	60	5	8,306	1734507	

Luja holkkitiiviste metrisellä kierteellä IEC 423 mukaisesti vaatimaan tiivistykseen. Tiiviste polykloropreeni-/akryliniitrilubutadieni-kumista. Liitoskierteessä pursotettu tiiviste. VDE-hyväksyntä DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP 68 5 bar:ssa 1 h. Käyttöalueen lämpötila -20 °C – +65 °C.

Vastamutteri, M-kierre, PA Polyamidi, halogeenivapaa								
	Tyyppi	Kierre	Väri	kpl läh. laatikko	kpl pakk.	kg/100 kpl paino	Snro	
	116 M12 LGR PA	M12x1,5	vaaleanharmaa	2000	100	0,1	1734508	
	116 M16 LGR PA	M16x1,5	vaaleanharmaa	1000	100	0,16	1734509	
	116 M20 LGR PA	M20x1,5	vaaleanharmaa	1200	100	0,25	1734510	
	116 M25 LGR PA	M25x1,5	vaaleanharmaa	1000	100	0,35	1734511	
	116 M32 LGR PA	M32x1,5	vaaleanharmaa	500	50	0,61	1734512	
	116 M40 LGR PA	M40x1,5	vaaleanharmaa	250	25	1,683	1734513	
	116 M50 LGR PA	M50x1,5	vaaleanharmaa	250	25	0,89	1734514	
	116 M63 LGR PA	M63x1,5	vaaleanharmaa	200	25	1,83	1734515	

Din 46319 mukainen, metrisellä kierteellä IEC 423 mukaan.

Päämitat, holkkitiivisteet							
G	D	SW	E	L	L	L1	L2
	mm	mm	mm	min. mm	maks. mm	mm	mm
M12 x 1,5	3,5 - 7	15	16,5	18,5	23,5	8	5
M16 x 1,5	4,5 - 10	20	22	21,5	29	8	5
M20 x 1,5	6 - 13	24	27	23,5	30,5	10	6
M25 x 1,5	9 - 17	29	32	26	35	10	6
M32 x 1,5	15 - 21	36	41	29	40	11	6
M40 x 1,5	16 - 28	44	50	36	46	11	7
M50 x 1,5	23 - 35	54	60	43	52	12	8
M63 x 1,5	36 - 48	67	75	48	60	12	9

Päämitat, vastamutterit			
G	SW	E	L
	mm	mm	mm
M12 x 1,5	17	19	5
M16 x 1,5	22	25	5
M20 x 1,5	26	29	6
M25 x 1,5	32	36	6,5
M32 x 1,5	41	46	7
M40 x 1,5	50	56	7,5
M50 x 1,5	60	68	8
M63 x 1,5	75	83	8,5