

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0011	Sähkönumero	1912097	EAN-koodi	6410019120974
Tuotenimi	OTL-liitin 3x1xAl/Cu 2,5-35mm ² (Grey)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	3x1xAl/Cu 2,5-35 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	135	A
	Al	120	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	115	A
	Al	90	A
Max. Jännite (US)	1000 V		
Napaluku	3 kpl		
Max. Johdinkoko	35 mm ²		
Kiritysmomentti			
	2,5-16 mm ² (6-14 AWG)	3	Nm
	25-35 mm ² (2-4 AWG)	6	Nm
	-		
	-		
Min. Asennuslämpötila	+5 °C		
Käyttölämpötila	-25...+80 °C		
Paino	70 g		
IP-suojaus	IP20		
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa Kotelo RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / KytKentä	DIN-kiskokiinnitys		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. 3-napainen liitin (L1,L2,L3). Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	20	Paino [kg]	1,50
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC05-0011	STK-code	1912097	EAN-code	6410019120974
Product name	OTL-connector 3x1xAl/Cu 2,5-35mm ² (Grey)			ETIM class	EC000897
Wires	3x1xAl/Cu 2,5-35 mm ²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	135	A
	Al	120	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	115	A
	Al	90	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	3		pcs
Max. Cross section	35		mm ²
Tightening torque			
	2,5-16 mm ² (6-14 AWG)	3	Nm
	25-35 mm ² (2-4 AWG)	6	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	70		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail mounting		



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. 3-pole connector (L1,L2,L3). Made in Finland.

Drawing



Package

Package	Box	Pcs / Package	20	Weight [kg]	1,50
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi