

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC06-0026	Sähkönumero	1912328	EAN-koodi	6410019123289
Tuotenimi	Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95 MR			ETIM-luokka	EC001284
Johtimet	1xAl/Cu 16-95 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	230	A
	Al	180	A
Nimellisjännite		690	V
		-	
		-	
		-	
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		95	mm ²
Kiristysmomentti	16-50 mm ²	12	Nm
	70-95 mm ²	20	Nm
		-	
		-	
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		56	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009		
Väri / Materiaali	Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa		
Kiinnitys / Kytkentä	Ruuvi		


Kuvaus

Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu- johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketussuoja on polyamidia. Oikeakätinen 2,5mm² mittausliittimellä varustettu malli.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [kg]	1,78
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data


Product code	VC06-0026	STK-code	1912328	EAN-code	6410019123289
Product name	Device connector 1xAl/Cu 16-95 MR			ETIM class	EC001284
Wires	1xAl/Cu 16-95 mm ²				

Technical data

Nominal current	Cu	230	A
	Al	180	A
Nominal voltage		690	V
		-	
		-	
		-	
Number of poles		1	pcs
Max. Cross section		95	mm ²
Tightening torque	16-50 mm ²	12	Nm
	70-95 mm ²	20	Nm
		-	
		-	
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		56	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009		
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/PA66, Tin plated Aluminium		
Mounting / Connection	Screw		


Description

Device connector is a universal terminal series for connecting Al- and Cu-conductors to equipment. Body is made of tin plated aluminium, housing of polyamide. This model has and right-handed connector bar and measurement connector for up to 2,5mm² conductor.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	30	Weight [kg]	1,78
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi