

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0042	Sähkönumero	1914115	EAN-koodi	6410019141153
Tuotenimi	OTL-liitin 2xAl/Cu 6-95mm ² (Harmaa)	ETIM-luokka	EC000276		
Johtimet	2xAl/Cu 6-95 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	490	A
	Al	220	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	230	A
	Al	180	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		95	mm ²
Kiritysmomentti			
	6-25 mm ² (3-10 AWG)	12	Nm
	35-95 mm ² (4/0-2 AWG)	22	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		125	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [kg]	3,55
Pituus [mm]	300	Leveys [mm]	205	Korkeus [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproductions.fi

Product data

Product code	VC05-0042	STK-code	1914115	EAN-code	6410019141153
Product name	OTL-connector 2xAl/Cu 6-95mm ² (Grey)			ETIM class	EC000276
Wires	2xAl/Cu 6-95 mm ²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	490	A
	Al	220	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	230	A
	Al	180	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	95		mm ²
Tightening torque			
	6-25 mm ² (3-10 AWG)	12	Nm
	35-95 mm ² (4/0-2 AWG)	22	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	125		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing



Package

Package	Box	Pcs / Package	30	Weight [kg]	3,55
Length [mm]	300	Width [mm]	205	Height [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi