

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0034	Sähkönumero	1914130	EAN-koodi	6410019141306
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 35-240mm ² (Harmaa)			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	1xAl/Cu 35-240 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	425	A
	Al	380	A
Nimellisjännite (IEC) 1000 V AC / 1500 V DC			
Max. Virta (US)	Cu	380	A
	Al	310	A
Max. Jännite (US) 1000 V			
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		240	mm ²
Kiritysmomentti			
	35-120 mm ² (250 kcmil-2 AWG)	26	Nm
	150-240 mm ² (500-300 kcmil)	46	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		195	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Harmaa RAL 7035/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytentä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	10	Paino [kg]	2,00
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data


Product code	VC05-0034	STK-code	1914130	EAN-code	6410019141306
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 35-240mm ² (Grey)			ETIM class	EC000897
Wires	1xAl/Cu 35-240 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	425	A
	Al	380	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	380	A
	Al	310	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	240		mm ²
Tightening torque			
	35-120 mm ² (250 kcmil-2 AWG)	26	Nm
	150-240 mm ² (500-300 kcmil)	46	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	195		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Grey RAL 7035/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	10	Weight [kg]	2,00
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi