

**Tuotetiedot**


|            |                                                   |             |         |             |               |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|
| Tuotekoodi | VC02-0027                                         | Sähkönumero | 1914201 | EAN-koodi   | 6410019142013 |
| Tuotenimi  | Haaroitusliitin Al 6x50 / Cu 6x35 mm <sup>2</sup> |             |         | ETIM-luokka | EC000897      |
| Johtimet   | Al 6x50 mm <sup>2</sup> / Cu 6x35 mm <sup>2</sup> |             |         |             |               |

**Tekniset tiedot**

|                       |                                                                         |           |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Nimellisvirta (IEC)   | Cu                                                                      | 135       | A               |
|                       | Al                                                                      | 145       | A               |
| Nimellisjännite (IEC) |                                                                         | 1000      | V               |
|                       |                                                                         | -         |                 |
|                       |                                                                         | -         |                 |
|                       |                                                                         | -         |                 |
| Napaluku              |                                                                         | 1         | kpl             |
| Max. Johdinkoko       |                                                                         | 50        | mm <sup>2</sup> |
| Kiristysmomentti      |                                                                         |           |                 |
|                       | 2,5-16 mm <sup>2</sup>                                                  | 3         | Nm              |
|                       | 25-50 mm <sup>2</sup>                                                   | 8         | Nm              |
|                       |                                                                         | -         |                 |
|                       |                                                                         | -         |                 |
| Min. Asennuslämpötila |                                                                         | +5        | °C              |
| Käyttölämpötila       |                                                                         | -25...+80 | °C              |
| Paino                 |                                                                         | 61,1      | g               |
| IP-suojaus            |                                                                         | IP23/IP33 |                 |
| Standardit            | EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009 ; EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 |           |                 |
| Väri / Materiaali     | Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66-V0, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa  |           |                 |
| Kiinnitys / Kytkeä    | Vapaasti kaapelissa                                                     |           |                 |


**Kuvaus**

1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimessä on kuusi haaroitusjohdinaukkoa. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään  $\geq 25$  mm<sup>2</sup> johtimia johdinaukoissa.

**Mittakuva**

**Pakkaus**

|              |          |               |     |              |      |
|--------------|----------|---------------|-----|--------------|------|
| Pakkausmuoto | Laatikko | Kpl / Pakkaus | 6   | Paino [kg]   | 0,42 |
| Pituus [mm]  | 120      | Leveys [mm]   | 130 | Korkeus [mm] | 100  |

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
 FI-82730 Tuupovaara  
 Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducts.fi](http://www.ounevaproducts.fi)

**Product data**


|              |                                                            |          |                |            |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|----------------------|
| Product code | <b>VC02-0027</b>                                           | STK-code | <b>1914201</b> | EAN-code   | <b>6410019142013</b> |
| Product name | Pole branching connector Al 6x50 / Cu 6x35 mm <sup>2</sup> |          |                | ETIM class | <b>EC000897</b>      |
| Wires        | Al 6x50 mm <sup>2</sup> / Cu 6x35 mm <sup>2</sup>          |          |                |            |                      |

**Technical data**

|                               |                                                                                |                  |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Nominal current (IEC)         | Cu                                                                             | <b>135</b>       | A               |
|                               | Al                                                                             | <b>145</b>       | A               |
| Nominal voltage (IEC)         |                                                                                | <b>1000</b>      | V               |
|                               |                                                                                | -                |                 |
|                               |                                                                                | -                |                 |
|                               |                                                                                | -                |                 |
| Number of poles               |                                                                                | <b>1</b>         | pcs             |
| Max. Cross section            |                                                                                | <b>50</b>        | mm <sup>2</sup> |
| Tightening torque             |                                                                                |                  |                 |
|                               | 2,5-16 mm <sup>2</sup>                                                         | <b>3</b>         | Nm              |
|                               | 25-50 mm <sup>2</sup>                                                          | <b>8</b>         | Nm              |
|                               |                                                                                | -                |                 |
|                               |                                                                                | -                |                 |
| Min. installation temperature |                                                                                | <b>+5</b>        | °C              |
| Operating temperature         |                                                                                | <b>-25...+80</b> | °C              |
| Weight                        |                                                                                | <b>61,1</b>      | g               |
| IP-protection                 |                                                                                | <b>IP23/IP33</b> |                 |
| Standards                     | <b>EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009 ; EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013</b> |                  |                 |
| Color / Material              | <b>Grey Housing RAL 7035/PA66-V0, Tin plated Aluminium</b>                     |                  |                 |
| Mounting / Connection         | <b>On cable</b>                                                                |                  |                 |


**Description**

Single pole distribution block for branching connections. This connector has six cable inputs. IP class is IP33 when OD01-0078 sealing kit is used and IP23 when  $\geq 25$  mm<sup>2</sup> conductors are used.

**Drawing**

**Package**

|             |            |               |            |             |             |
|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Package     | <b>Box</b> | Pcs / Package | <b>6</b>   | Weight [kg] | <b>0,42</b> |
| Length [mm] | <b>120</b> | Width [mm]    | <b>130</b> | Height [mm] | <b>100</b>  |

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
FI-82730 Tuupovaara  
Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducts.fi](http://www.ounevaproducts.fi)