

Tuotetiedot

Tuotekoodi	VC02-0077	Sähkönumero	1914289	EAN-koodi	6410019142891
Tuotenimi	Pylväskalustesarja 2-napainen 400 V TN			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	Al 50 mm ² / Cu 35 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	135	A
	Al	145	A
Nimellisjännite (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
		-	
Max. Johdinkoko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	1,5-2,5 mm ² (M4)	1	Nm
	1,5-6 mm ² (M6)	2	Nm
	2,5-16 mm ² (M10)	3	Nm
	25-50 mm ² (M10)	8	Nm
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		250	g
		-	
Standardit	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009		
Väri / Materiaali	Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa		
Kiinnitys / Kytkenä	Vapaasti kaapelissa		


Kuvaus

Liitinsetti sisältää 3 kpl 2x50 LED liittimiä, 1 kpl 4x50 Sinisen LED liittimen, 1 kpl 4x50 KeVi liittimen, 350 mm / 16 mm² MKEM-maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä ja suojatulpat.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	20	Paino [kg]	6,00
Pituus [mm]	490	Leveys [mm]	290	Korkeus [mm]	250

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC02-0077	STK-code	1914289	EAN-code	6410019142891
Product name	Pole branching connector kit 2-pole 400 V TN			ETIM class	EC000897
Wires	Al 50 mm ² / Cu 35 mm ²				

Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	135	A
	Al	145	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
		-	
Max. Cross section		50	mm ²
Tightening torque			
	1,5-2,5 mm ² (M4)	1	Nm
	1,5-6 mm ² (M6)	2	Nm
	2,5-16 mm ² (M10)	3	Nm
	1,5-6 mm ² (M6)	8	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		250	g
		-	



Standards	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/PA66, Tin plated Aluminium
Mounting / Connection	On cable

Description

Connector package includes 3 pieces of 2x50 grey LED connectors, 1 piece of 2x50 Blue LED connector, 1 piece of 4x50 Ye/Gr LED connector, 350 mm / 16 mm² grounding cable with PK 16-6H fork cable shoe and 1 piece of EPDM sealings.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	20	Weight [kg]	6,00
Length [mm]	490	Width [mm]	290	Height [mm]	250

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi