

Tuotetiedot


Tuotekoodi	VC05-0488	Sähkönumero	1914351	EAN-koodi	6430051860232
Tuotenimi	OTL-liitin 3xAl/Cu 6-95mm ² (Musta)	ETIM-luokka	EC000897		
Johtimet	3xAl/Cu 6-95 mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	490	A
	Al	440	A
Nimellisjännite (IEC)		1000 V AC / 1500 V DC	
Max. Virta (US)	Cu	230	A
	Al	180	A
Max. Jännite (US)		1000	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdinkoko		95	mm ²
Kiristysmomentti			
	6-25 mm ² (3-10 AWG)	12	Nm
	35-95 mm ² (4/0-2 AWG)	22	Nm
		-	
		-	
Min. Asennuslämpötila		+5	°C
Käyttölämpötila		-25...+80	°C
Paino		178	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Väri / Materiaali	Musta RAL 9017/ PA66-V0		
Kiinnitys / Kytkenä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinrunko on tinapinnoitettua alumiinia. Kotelointi on valmistettu UL94 V0 -luokan polyamidista. Valmistettu Suomessa.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	6	Paino [kg]	1,17
Pituus [mm]	202	Leveys [mm]	128	Korkeus [mm]	95

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi
www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC05-0488	STK-code	1914351	EAN-code	6430051860232
Product name	OTL-connector 3xAl/Cu 6-95mm ² (Black)			ETIM class	EC000897
Wires	3xAl/Cu 6-95 mm ²				

Technical data


Nominal current (IEC)	Cu	490	A
	Al	440	A
Nominal voltage (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Max. Current (US)	Cu	230	A
	Al	180	A
Max. Voltage (US)	1000		V
Number of poles	1		pcs
Max. Cross section	95		mm ²
Tightening torque			
	6-25 mm ² (3-10 AWG)	12	Nm
	35-95 mm ² (4/0-2 AWG)	22	Nm
		-	
		-	
Min. installation temperature	+5		°C
Operating temperature	-25...+80		°C
Weight	178		g
IP-protection	IP20		
Standards	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009; UL1059 & CSA C22.2 No. 158-10		
Color / Material	Black RAL 9017/ PA66-V0		
Mounting / Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		



Description

OTL-connectors are designed for connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium. Housing is made of UL94 V0 class polyamide. Made in Finland.

Drawing



Package

Package	Box	Pcs / Package	6	Weight [kg]	1,17
Length [mm]	202	Width [mm]	128	Height [mm]	95

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi