

Rasialiitin, avattava, 3-osainen, 0.2-4 mm², 50 kpl

Ominaisuudet

Korkeus : 9.6

Pituus : 18.6

Leveys : 20.64

Sisäänmenojen määrä : 3

Standardit

> EN 60998-1 ; EN 60998-2-2

Edut

- Vipujen ergonomia ja joustavuus helpottavat käyttöä.
- Yksi- ja monisäikeisille johtimille 4 mm² saakka.
- Yksisäikeisten johtimien suora asennus: ei tarvetta nostaa vipuja.
- Läpinäkyvä runko parantaa liitäntöjen valvontaa.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Hienosäikeisten johtimien hyväksyttävä paksuus: 0,34 - 4 mm².
Jäykkien yksi- ja monisäikeisten johtimien hyväksyttävä paksuus: 0,2 - 4 mm².
Hehkulangan vastus: 850 °C.
Ympäristön maksimikäyttölämpötila: 85 °C (T85).
Jännite (V) : 450.
Voimakkuus (A) : 32.
Kuoriminen: 11 mm.
Testipisteet.
Materiaali: polykarbonaatti.

■ Ohjeet

- Monisäikeiset johtimet:
1. Kuori johtimet lukemaan 11 mm.
2. Nosta vivut.
3. Aseta paljaat johtimet.
4. Sulje vivut.
- Yksisäikeiset johtimet:
1. Kuori johtimet lukemaan 11 mm.
2. Aseta paljaat johtimet suoraan liittimeen (nostamatta vipuja).

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 4.3

Pituus (cm) : 10

Syvyys (cm) : 8.6

■ Nettopaino (kg) : 0.23

■ Bruttopaino (kg) : 0.24



3 701395 106731

■ Lisäpakkaus 1



x 60.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 28.4

Pituus (cm) : 45

Syvyys (cm) : 23

■ Nettopaino (kg) : 10.92

■ Bruttopaino (kg) : 10.97



3 701395 111025

■ Lisäpakkaus 2



x 1800.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 120

Pituus (cm) : 80

Syvyys (cm) : 130

■ Nettopaino (kg) : 329.1

■ Bruttopaino (kg) : 344.1



3 701395 111056