

Rasialiitin 3-osainen/100



Ominaisuudet

Sisäänmenojen määrä : 3

Väri : **Oranssi**

Pakkaus (kpl) : 100

Edut

- Mittauspiste nopeaan kytkennän testaukseen.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Hehkulangan kestävyys: 960 °C < 5 s (NF EN 60 998-2-2).

Yksilankaiselle johtimelle 1-2.5 mm².

Jännite: 450 V.

Virtakestoisuus: 24 A.

■ Ohjeet

- Kuorinta 11 mm.

i LISÄTIETOJA

Kiinnityskiskon valmistusmateriaali: messinki.

Kielekkeen valmistusmateriaali: ruostumaton teräs.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Muoviruukku

Korkeus (cm) : 10

Pituus (cm) : 7.3

Syvyys (cm) : 7.3

Nettopaino (kg) : 0.13

Bruttopaino (kg) : 0.16



3 700882 193728

Lisäpakkaus 2



x 40.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 39

Pituus (cm) : 52

Syvyys (cm) : 17

Nettopaino (kg) : 5.12

Bruttopaino (kg) : 7.4



3 700882 198105

Lisäpakkaus 1



x 10.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 12.5

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 16.5

Nettopaino (kg) : 1.28

Bruttopaino (kg) : 1.8



3 700882 198020

Lisäpakkaus 3



x 1120.00

Korkeus (cm) : 120

Pituus (cm) : 80

Syvyys (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 143.36

Bruttopaino (kg) : 230



3 700882 198181