

## **LIIKETUNNISTIN** **Kosketusvapaa kytkin** **12-24 V / 230 V**

- Sairaalat
- Ravintolat
- Hoitolaitokset
- Julkiset tilat



LMT-01 on lyhyen matkan tunnistin, johon ei tarvitse koskea laisinkaan. Sen tunnistusmatka on noin 10 senttiä, ja käden heilautus tutkan edessä riittää avaamaan ovet, sytyttämään tai sammuttamaan valot tilaan, tai käynnistämään moottorin, joka ohjaa esimerkiksi kaihtimia tai nosto-ovea.

Tunnistimessa olevan led-valon ansiosta tuote on havaittavissa hyvin myös hämärässä.

LMT-01 on varustettu hämäräkytkimellä, joten sen voi automatisoida ohjaamaan valaistuksen kytkeytymistä vallitsevan valontason mukaan.

OPEKA-M kaukosäätimellä voit muuttaa hämärätasoa, päälläoloaikaa ja kytkimen reagointinopeutta.



# LIIKETUNNISTIN

## Kosketusvapaa kytkin

### 12-24 V / 230 V



#### Snro

|           |           |                                                            |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 21 099 00 | LMT-01    | Kosketusvapaa kytkin 230 V valaistuksen ohjaukseen         |
| 21 099 01 | LMT-01-24 | Kosketusvapaa kytkin 12-24 V moottorin logiikan ohjaukseen |

#### Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W)
- RAL9006 Harmaa (koodi -G)
- Linssi kaikissa versioissa väriltään musta

#### Tekniset tiedot

|                           | LMT-01                                        | LMT-01-24     |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Asennustapa               | Pinta/upporasia, integroitava moduuli         |               |
| Pintakojerasian tyyppi    | Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31 |               |
| Suojaluokitus             | IP21 sisäkäyttö                               |               |
| Käyttöjännite             | 230 VAC                                       | 12-24 V AC/DC |
| Tehonkulutus              | 0,1W                                          |               |
| KytKentäteho (max)        | 460W                                          | 15W /0,15A    |
| KytKentävirta             | 230V 2A                                       | 0,15A /100V   |
| Käyttölämpötila-alue      | 0 ... +50 °C                                  |               |
| Hämärätason tunnistusalue | 10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux   |               |

