



Anbausteckdose Quick-Connect

- schraublose Klemmen
- Kontex-Kontakt
- Flansch 75 x 75 mm
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 130274

2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3P+N+E Polzahl	230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz			Stück	g Stück
			3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h		
16	3		130269					10	110	
16	4			130270				10	150	
16	5			130271				10	170	
32	3		130272					10	190	
32	4			130273				10	205	
32	5			130274				10	225	

Anbausteckdose

- Schraubklemme
- Flansch 107 x 100 mm
- Kontex-Kontakt
- vernickelte Kontakte
- Rahmenklemmen
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 130276

2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3P+N+E Polzahl	230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz			Stück	g Stück
			3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h		
63	3		130275					5	415	
63	5			130276				5	490	

Maßbild siehe Seite 58/1 (4 MB 8)

Anbausteckdose Quick-Connect

- schraublose Klemmen
- Neigung 20°
- Kontex-Kontakt
- Flansch 85 x 85 mm
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 120441

2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3P+N+E Polzahl	230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz			Stück	g Stück
			3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h		
16	3		120436					10	120	
16	4			120437				10	140	
16	5			120438				10	145	
32	3		120439					10	200	
32	4			120440				10	230	
32	5			120441				10	265	

Maßbild siehe Seite 59/3 (4 MB 264)

Stecker Quick-Connect

- schraublose Klemmen
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsschraubung
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 210791

2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3P+N+E Polzahl	230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz			Stück	g Stück
			3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h		
16	3		211103					10		
16	4			210916				10		
16	5			211104				10		
32	3		210788					10		
32	4			210747				10		
32	5			210791				10		

Maßbild siehe Seite 78/1 (2 MB 99)

Stecker TE mit Multi-Grip

- Schraubklemme
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsschraubung
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 210792

2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3P+N+E Polzahl	230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz			Stück	g Stück
			3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h		
63	3		210735					5	535	
63	4			211102				5	595	
63	5			210792				5	650	

Maßbild siehe Seite 78/3 (2 MB 158)

Stecker TE mit Multi-Grip

- Schraubklemme
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsschraubung
- Schutzart IP67



Abb.-Typ: 210711

2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3P+N+E Polzahl	230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz			Stück	g Stück
			3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h		
125	5			210711				5	1235	

Maßbild siehe Seite 80/1 (2 MB 214)

Flanschgerätestecker Quick-Connect

- schraublose Klemmen
- Kontex-Kontakt
- Flansch 75 x 75 mm
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 28298

		230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz				
2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h	Stück	g Stück
16	3	28312						10	90
16	4		28313					10	105
16	5			28314				10	125
32	3	28315						10	145
32	4		28316					10	165
32	5			28298				10	195

Maßbild siehe Seite 93/1 (5 MB 85)

Kupplung Quick-Connect mit Multi-Grip

- schraublose Klemmen
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- Kontex-Kontakt
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 310517

		230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz				
2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h	Stück	g Stück
16	3	310512						10	
16	4		310607					10	
16	5			310515				10	
32	3	310513						10	
32	4		310489					10	
32	5			310517				10	

Maßbild siehe Seite 99/1 (3 MB 65)

Kupplung mit Multi-Grip

- Schraubklemme
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Kontex-Kontakt
- vernickelte Kontakte
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP44



Abb.-Typ: 310518

		230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz				
2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h	Stück	g Stück
63	3	310488						5	590
63	4		310749					5	630
63	5			310518				5	670

Maßbild siehe Seite 99/3 (3 MB 107)

Kupplung mit Multi-Grip

- Schraubklemme
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständiger Kontaktträger
- Kontex-Kontakt
- vernickelte Kontakte
- Gehäuseverbindung mit Gewinde und Rastverschluss
- spezielle Zugentlastungsverschraubung
- Schutzart IP67



Abb.-Typ: 310466

		230V 50-60 Hz			400V 50-60 Hz				
2P+E Ampere	3P+E Polzahl	3pol 6h	4pol 9h	5pol 9h	3pol 9h	4pol 6h	5pol 6h	Stück	g Stück
125	5				310466			5	1300

Maßbild siehe Seite 101/1 (3 MB 69)

Multi-Grip Verschraubung mit zusätzlicher Zugentlastung

in schwarz für Stecker und Kupplungen mit Multi-Grip-Verschraubung



Abb.-Typ:

	Bestell-Nr.
für 16A/ 3p, 4p TE + TE-Plus,	
16A/ 3p, 4p, 5p QC + TLS	29951
für 16A/ 5p TE + TE-Plus	29151
für 32A/ 3p, 4p, 5p TE + TE-Plus	29152
für 63A/ 3p, 4p, 5p TE + TE-Plus	29153
für 125A/ 3p, 4p, 5p TE	29154

Schutzkontakt-Anbausteckdose

- 16A 230V ~
- Schraubklemme
- vernickelte Kontakte
- ohne Klappdeckel
- Anschluss rückwärtig
- Schutzart IP 20




Abb.-Typ: 714

18 MB 1

Farbe	Bestell-Nr.	Stück
schwarz	714	20

Schutzkontakt-Anbausteckdose

- 16A 230V ~
- schraublose Klemmen
- vernickelte Kontakte
- mit angespritzter Flanschdichtung
- Flansch 50 x 50 mm
- Befestigungsmaß 38 x 38 mm
- Anschlussklemme gemäß BGV A2
- Kontaktträger Polyamid 6
- Schutzart IP44




Abb.-Typ: 71101

18 MB 102

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Stück
Quick-Connect	schwarz	71101	20

Schutzkontakt-Anbausteckdose

- 16A 230V ~
- schraublose Klemmen
- vernickelte Kontakte
- mit angespritztem Kragen und Flanschdichtung
- Flansch 50 x 50 mm
- Befestigungsmaß 38 x 38 mm
- gemäß der DIN/VDE 620/1 für ortsveränderliche Verteilersysteme
- Schutzart IP54




Abb.-Typ: 71104

18 MB 104

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Stück
Quick-Connect	schwarz	71104	20

Schutzkontakt-Stecker

- 16A 230V ~
- Schraubklemme
- vernickelte Kontakte
- mit Kabelknickschutz
- auch geeignet für belgisch/ französisches System
- Schutzart IP44




Abb.-Typ: 7306

18 MB 34

Farbe	Bestell-Nr.	Stück
schwarz	7306	20

Schutzkontakt-Kupplung

- 16A 230V ~
- Schraubklemme
- vernickelte Kontakte
- mit selbstschließendem Klappdeckel und Kabelknickschutz
- Schutzart IP54




Abb.-Typ: 7428

18 MB 33

Farbe	Bestell-Nr.	Stück
schwarz	7428	20