



Onnline kraftkontakter

Onnline kraftkontakter omfattar kraftstickproppar och -anslutningsdosor samt utanpåliggande kraftkontaktdosor. Även stickproppar med fasväxlare och kombuttag. Alla Onnline kraftkontakter är utrustade med skruvkontakt. Kapslingsklass IP44, induktans 5P6H och märkspänning 400 V. Kraftstickpropparna och förlängningsdosorna har snabblåssystem (turn&fix) för ihopsättning av delarna. På samma sätt används en ny skruvlös dragavlastare i kabelgenomföringarna. Produkterna är tillverkade enligt IEC 60309, EN 60309, VDE 0623. I 32A kombiuttaget finns dessutom en 10A glaströrsäkring som skydd för schukokontakten.

VÅRA PRODUKTFAMILJER OMFATTAR

- Kraftstickproppar 16A och 32A
- Kraftförlängningsdosor 16A och 32A
- Kraftkontaktdosor utanpåliggande 16A och 32A
- Kombikontaktdosor utanpåliggande 16A och 32A
- Stickpropp med fasväxlare 16A



Onnline-voimakoskettimet

Onnline-voimakosketintien tuoteperheeseen kuuluu perusvoimapistotulppia, jatkopistorasioita sekä pinnallisia voimapistorasioita. Valikoimaan kuuluu myös vaihevaihdinpistotulppia sekä kombipistorasioita. Kaikki Onnline-voimakoskettimet on varustettu ruuvikytkennällä. Niiden koteloitiluokka on IP44, induktanssi 5P6H ja nimellisjännite 400V. Voimapistotulppissa ja jatkopistorasioissa on nopea lukitusjärjestelmä (turn & fix) osien yhdistämiseen. Myös kaapelien läpiviennissä on uusi ruuviton vedonpoistaja. Tuotteet rakennettu (according to) IEC 60309, EN 60309, VDE 0623 mukaan. Kombipistorasiassa 32A on lisänä 10A lasiputkisolake schukopistorasian suojaksi.

TUOTEPERHEEMME

- Voimapistotulpat 16A ja 32A
- Voimajatkopistorasiat 16A ja 32A
- Voimapistorasiat pintamallit 16A ja 32A
- Kombipistorasiat pintamallit 16A ja 32A
- Vaihevaihdinpistotulppa 16A



Onnline Power Sockets

Onnline power sockets include basic power plugs and -- extension socket outlets and surface power outlets. The selection also includes a phase inverter power plug and the combo outlets. All Onnline power sockets are equipped with screw connectors. Their casing class is IP44, inductance is 5P6H and nominal voltage is 400V. The power plugs and extension socket outlets utilize a quick locking system (turn & fix) for assembling the parts. In addition, a new screwless cable clamp has been used for the cable connections. The products have been built according to IEC 60309, EN 60309, and VDE 0623. The combo outlet 32A also has a 10A glass tube fuse to protect the schuko outlet.

OUR PRODUCT FAMILIES INCLUDE

- Power plugs 16A and 32A
- Power extension outlets 16A and 32A
- Power outlets surface models 16A and 32A
- Combo outlet surface models 16A and 32A
- Phase inverter outlet 16A

Voimapistotulpat | Power plugs | Kraftstickproppar

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Pakkaus Förpackning Package	pituus x korkeus x leveys längd x höjd x bredd length x height x width
24 416 65 AJJ986	ONNPT16A5P6H400VIP44	20	305 x 125 x 265
24 416 66 AJJ987	ONNPT32A5P6H400VIP44	10	305 x 125 x 265



Voimajatkopistorasiat | Power extension outlets | Kraftförlängningsdosor

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Pakkaus Förpackning Package	pituus x korkeus x leveys längd x höjd x bredd length x height x width
24 416 67 AJJ988	ONNJPR16A5P6H400VIP44	10	305 x 125 x 265
24 416 68 AJJ989	ONNJPR32A5P6H400VIP44	10	400 x 125 x 265



Voimapistoriasiat | Power outlets surface models | Kraftkontaktdosor utanpåliggande

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Pakkaus Förpackning Package	pituus x korkeus x leveys längd x höjd x bredd length x height x width
24 416 69 AJJ990	ONNPR16A5P6H400VIP44	10	400 x 125 x 265
24 416 70 AJJ991	ONNPR32A5P6H400VIP44	10	400 x 150 x 300



Kombipistorasiat | Combo outlet surface models | Kombikontaktdosor utanpåliggande

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Pakkaus Förpackning Package	pituus x korkeus x leveys längd x höjd x bredd length x height x width
24 416 71 AJJ992	ONNKOMB16A5P6H400VIP44	7	400 x 150 x 300
24 416 72 AJJ993	ONNKOMB32A5P6H400VIP44	7	400 x 150 x 300



Voimavaihdinpistotulppa | Phase inverter outlet | Stickpropp med fasväxlare

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Pakkaus Förpackning Package	pituus x korkeus x leveys längd x höjd x bredd length x height x width
24 416 73 AJJ994	ONNVV16A5P6H400VIP44	20	305 x 125 x 265

