

Datenblatt Art. 946.000

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

TWIST 2

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Nicht wiederanschließbar	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Non rewirable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	6-40mm ca. 40mm TWIST 2	Tabletop thickness Mounting depth Platform	6-40mm ca. 40mm TWIST 2
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C UL94 V0, schwarz RAL 9005 Abdeckung: Zinkdruckguss, Edelstahl-Optik		Material Housing: PA6 GF30 850°C UL94 V0, black similar to RAL 9005 Cover: ZN die-casted, Stainless steel look	
Montage Tischausschnitt	104 (+/-0,5) mm	Mounting Table cut-out	104 (+/-0,5) mm
Lieferumfang		Scope of delivery	

1x TWIST2
1x Montagestecker
1x Montagewerkzeug
1x Befestigungsplättchen für Arbeitsplatten
von 6-24mm

1x TWIST2
1x Mounting plug
1x Mounting tool
1x Fixing plates for tabletops from 6-24mm

Im Karton

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 – 90%
Luftdruck 80-108 kPa
Schutzart IP20
Schutzklasse I

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 10 – 90%
Air pressure 80-108 kPa
Protection type IP20
Protection class I

Konformität

Conformity

Angewandte Normen IEC 60884-1
DIN VDE 0620-1/DIN
VDE 0620-2-1

Applied standards IEC 60884-1
DIN VDE 0620-1/DIN
VDE 0620-2-1

Zeichnung

Drawing

