

STEGO



MEKAANINEN TERMOSTAATTI KTO 011 JA KTS 011

- Helppo asentaa
- Laaja asettelualue, esim. 0 °C...+60 °C
- Hystereesi/Toleranssi 7 °C ±4 °C
- UL-hyväksytty

TUOTEKUVAUS

KTO 011 on elektromekaaninen termostaatti avautuvalla koskettimella, esim. lämmittimien ohjaukseen.

KTS 011 on elektromekaaninen termostaatti sulkeutuvalla koskettimella, esim tuulettimen tai ylikämpöhälytyksen ohjaukseen.



TUOTE

01146.9-00

Termostaatti KTO 0-60°C, NC, lämpöelementtien ohjaukseen

Kirjaudu sisään nähdäksesi varasto-
ja hintatiedot...



TEKNISET TIEDOT

MITAT

Korkeus	60 mm
Leveys	33 mm
Syvyys	43 mm
Paino	0,04 kg

HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP20
Hyväksynnät	CE, CSA, cULus, EAC, RoHS, UL E164102, VDE
Toleranssi päällekytkeytymisessä	±4K
Toleranssi poiskytkeytymisessä	±4K
Käyttölämpötila	-45°C ... +80°C
Max. syökyvirta	16 A
Muovikotelon materiaali	Muovi
Asettelualueen yläraja	60 °C
Muovikotelo	Vaaleanharmaa muovi, UL94 V-0
Max. Jännite	250 V ac
Liitäntä	2-napainen yksisäikeinen: 2,5 mm² (AWG 14) tai monisäikeinen 1,5 mm² (AWG 16). Kiristysmomentti 0,8 Nm.
Sähköinen elinikä	> 100 000 kytkentää
Varastointilämpötila	-45°C ... +80°C
Elinikä	> 1000 000 kytkentää
Hystereesi	7K

Kosketinresistanssi	<20 mΩ
Asennus	Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon
Asettelualueen alaraja	0 °C
Ilmankosteus / kosteudenkesto	<90 % RH (ei kondensoituva)
Katkaisukyky	250 VAC, 10 (2) A / 120 VAC, 15 (2) A. DC: 30W @ 24 VDC, 72 VDC saakka
Maa	Saksa

